

KARTA PRODUKTU

BRAMA DO KOMORY

PRZESUWNA – typ BP1.6P



AGRO PROJECTS

BRAMA DO KOMORY UPRAWOWEJ

PRZESUWNA - **typ: BP1.6P**

Brama pozwala uzyskać bardzo duże światło użytkowe przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni placu załadunkowego. Technologia wykonania zwiększa szczelność bramy przy zachowaniu dużej higieny i prostoty obsługi. Skrzydło bramy wykonane zostało z płyt warstwowych z rdzeniem PUR, zamkniętych w ramie wykonanej z systemowych profili aluminiowych, nianodowanych.



CHARAKTERYSTYKA

- Rama skrzydła bramy: profil aluminiowy, nianodowany;
- Rdzeń skrzydła bramy: płyta warstwowa PUR o grubości 80 mm;
- Okładziny płyty: kolor okładzin płyty standardowy, zgodny z RAL 9010/9010; profilowanie okładzin płyty – liniowe;
- Uszczelka skrzydła bramy: silikonowa, obwodowo umieszczona w profilu aluminiowym ramy skrzydła;
- Elementy skrętne skrzydła bramy: nierdzewne;
- Profil toru jezdnego i elementy wsporcze toru: stalowe, ocynkowane; ok. 7 mb toru/bramę;
- Elementy mocujące skrzydło do ściany: nierdzewne uchwyty w skrzydle bramy; stalowe ocynkowane uchwyty do ściany szczytowej;
- Docisk górny skrzydła bramy: nierdzewny;
- Obróbka ościeżnicowa (do wykończenia otworu w ścianie; stalowa, ocynkowana, gr. 2,00 mm).



Brama dedykowana jest do budynków przemysłowych, w których prowadzona jest uprawa grzybów z wykorzystaniem maszyn wspomagających załadunek i wyładunek podłoża.

WYMIARY

- Światło użytkowe bramy: 4 000 mm wys. x 5 470 mm szer. /dla 6 półek uprawy/;
- Wymiar skrzydła bramy: 4 070 mm wys. x 5 610 mm szer.;
- Grubość skrzydła bramy: 80 mm.

OPCJE DODATKOWE /NA ZAMÓWIENIE/

- Obróbka ościeżnicowa: nierdzewna;
- Okładziny płyty warstwowej PUR: nierdzewne;
- Żaluzje naciśnieniowe do montażu w bramie;
- Tabliczka nierdzewna z numerem komory uprawowej.

Wymiary i inne parametry techniczne podano jako przybliżone, wyłącznie w celach orientacyjnych. Finalne wymiary/masa/parametry produktu zależą od zamówionej wersji produktu. Prezentowane zdjęcia/rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmiany parametrów technicznych oferowanego produktu bez uprzedzenia, w ujęciu optymalizacji technologicznej i zmian konstrukcyjnych. Wymienione w opisie opcje dodatkowe wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie Klienta i za dodatkową opłatą. Z uwagi na gabaryty, brama dostarczana jest w postaci niezmontowanej tj. osobno płyty PUR i osobno rozłożona rama/elementy bramy.