

КАРТА ПРОДУКТА

ОРОСИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ

6-ТИ ПОЛОЧНЫЙ, 6-ТИ ВЕТОЧНЫЙ, тип: ZW1.6



AGRO PROJECTS

ОРОСИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ, 6-ТИ ПОЛОЧНЫЙ, 6-ТИ ВЕТОЧНЫЙ, тип: ZW1.6

Ручной ороситель на тележке предназначен для орошения почвы для выращивания шампиньонов. Применяется для стеллажей, не оборудованных направляющими рельсами или с нестандартными направляющими рельсами. Для орошения почвы ороситель движется вдоль стеллажа на собственной раме, оснащенной 4 колесами. Ороситель не подвешивается на стеллаже для выращивания.



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Орошение осуществляют 6 „веток“, установленных на стержне. Каждая из веток оснащена 5 специально скалиброванными форсунками. Число „веток“ оросителя адаптируется к числу полок стеллажа для выращивания грибов;
- Давление в „ветвях“ указывает манометр /манометр кл. 1,6/;
- Расход воды контролирует водосчетчик, установленный на каркасе оросителя;
- Каркас оросителя представляет собой стальную нержавеющую раму. Рама оснащена 4 ходовыми колесами, которые позволяют перемещать ороситель вдоль стеллажа;
- Рабочее давление: 0,045 МПа /при давлении в системе 0,3 МПа, т.е. примерно 3 бара/;
- Средний расход жидкости „ветки“ оросителя составляет $5 \pm 0,05 \text{ дм}^3/\text{мин}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ /НА ЗАКАЗ/

- Ороситель изготовлен в версии для подвески на стеллаже выращивания /тип: ZR1.6/;
- Возможность изготовления двухстороннего оросителя /тип: ZW2.6/ - требуется более высокое давление воды в системе;
- Возможность поставки дозатора химических средств.